

ACF 2400RS

Condicionador de energia com comunicação inteligente

Com design moderno e capacitado a melhorar a performance do sistema, esta nova geração esbanja charme, tecnologia e uma enorme evolução nos circuitos de proteção e controle. Seu processador de última geração garante a energia na medida certa para o perfeito funcionamento dos aparelhos de Audio & Vídeo e ainda conta com interface que possibilita a comunicação inteligente com centrais de automação, sendo um importante upgrade para todo o sistema. Possui painel frontal plástico texturizado com detalhes em Black Piano e sinalização por led.



Foto Ilustrativa

Aplicações



eletroeletrônicos



informática



residência



áudio e
vídeo




vídeo
games



automação
residencial

Destaques



Microprocessador de
Alto Desempenho



Sinalização Visual



9 níveis de
proteção



1 Saída USB



Interface de comunicação
inteligente com central automação



8 tomadas

ACF 2400RS

Condicionador de energia com comunicação inteligente

Características Técnicas

Modêlo	120 V	220 V
Potência Máxima	2400 VA/W	2200 VA/W
Tensão Nominal de Entrada	120 V	220 V
Tensão Nominal de Saída	120 V	220 V
Faixa de Trabalho	105 V a 139 V	187 V a 248 V
Corrente Máxima	20 A	10A
Frequência de Operação	60Hz (50Hz sob consulta)	
Sequenciamento / Delay	Banco A ^(A) 2 tomadas – sempre energizadas (exceto no desligamento geral) Bancos B, C e D: 2 tomadas/banco – delay 3s entre os bancos	
Proteções	Sub/sobretensão com acionamento automático Sobrecarga / Curto-circuito - fusível Surtos de Energia : F-N / F-T / N-T ^(B) Filtro EMI / RFI para fontes analógicas / digitais	
Sinalizações por Leds	Bancos Energizados Tensão Anormal Falta de Aterramento Fase / Neutro Invertidos	
Comandos	Chave Liga/Desliga frontal ^(C) (desligamento parcial – bancos B, C e D ou desligamento geral – bancos A, B, C e D) Energização / Desenergização dos Bancos B, C ou D via comunicação inteligente com Central de Automação	
Conexões	Cabo de alimentação destacável 1,7m com plug 2P+T NBR14136 20A (mod 120V) e 10A (mod 220V) em uma das extremidades e IEC na outra. 8 tomadas 2P+T NBR 14136 – 10A divididas em 4 bancos USB 5V/2A (máx) Interface RS-232 para comunicação inteligente	
Dimensões	431mm (L) x 45mm (A) x 200mm (P)	
Pêso	1,8 kg	

(A) As características indicadas na tabela acima reference à condição de fábrica (sem uso de comunicação inteligente). Por meio da comunicação inteligente é possível o controle individual do ligamento / desligamento de cada banco de tomadas

(B) Atenua os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas

(C) O desligamento parcial ou geral depende do tempo em que a chave Liga/Desliga é pressionada

Detalhes do ACF 2400RS

